

# contrAvision® Technical Data Sheet

|  |                    |
|--|--------------------|
| Product Name: <b>Performance™ HD Translucent White</b> | Page: 1/2          |
| Product Reference: <b>TWPAG40HDA</b>                   | Revision: 2 (CVS)  |
|  | Date: 15 July 2020 |
|  | Author: NR         |

## Description

Performance™ HD TWPAG40HDA est un vinyle adhésif microperforé blanc translucide avec 40% de transparence ; et un adhésif autocollant amovible, sensible à la pression, avec un liner universel à la technologie Grayliner™. Ce film est utilisé pour créer des dessins rétro-éclairés et transparents. Cela permet de voir une image à l'extérieur d'une fenêtre pendant la journée tout en permettant de la regarder de l'intérieur, et pendant la nuit (dans des conditions d'éclairage adaptées), de la rétro-éclairer pour qu'elle soit toujours visible à l'extérieur. Une image fantôme en miroir de l'impression peut être vue de l'intérieur, bien que l'esprit se concentre sur la vue extérieure et non sur l'image fantôme.

Ce film promotionnel comporte un liner en papier partiellement perforé et est destiné à l'impression à jet d'encre à séchage UV, au solvant, à l'"éco-solvant" et au latex, ainsi qu'à la sérigraphie.

| PROPRIÉTÉS CARACTÉRISTIQUES |  |
|-----------------------------|--|
| PROPRIÉTÉ                   | VALEUR   |
| Face film                   | PVC calandré polymérique blanc translucide opacité de 55-60%, transmission de 40-45% (non perforé).  |
| Épaisseur du film           | 180µm ± 10µm (7,1mils ± 0,4mils)   |
| Configuration               | 40% de transparence ; trous de 1,0mm (0,04") de diamètre   |
| Adhésif                     | Solvant transparent polyacrylate   |
| Liner                       | Liner universel partiellement perforé. Papier siliconé perforé, laminé avec du papier imprimé en gris et imprimé au dos avec la marque Contra Vision® Performance™.  |
| Poids du liner              | 141g/m² ± 5g/m² (4,15oz/yard² ± 0,15oz/yard²) après perforation  |
| Température d'application   | Minimum : air et substrat à 4°C (39°F)   |
| Force de pelage 24 heures   | 4N/25mm (14,4oz/in).<br>Film imprimé sur verre, valeur typique   |
| Force de pelage 1 mois      | 5N/25mm (18oz/in).<br>Film imprimé sur verre, valeur typique   |
| Retrait                     | Retrait propre sans résidus d'adhésif pendant au moins 12 mois à une température de 23°C à 25°C (73°F à 77°F) et une humidité relative de 50-60%   |
| Durabilité                  | 3 ans<br>La durabilité indiquée concerne les matériaux non imprimés et non traités, correctement appliqués sur un substrat vertical inerte soumis aux conditions météorologiques de l'Europe centrale. Certaines encres d'impression et certains modes de séchage ou de durcissement peuvent réduire la durée de vie prévue du dessin imprimé. Veuillez consulter votre fabricant d'encre pour obtenir des conseils. Des méthodes d'application incorrectes, un nettoyage et une préparation des vitres inadéquats et des traitements de vitres incompatibles peuvent réduire la durée de vie escomptée du matériau appliqué, qu'il soit imprimé ou non, pelliculé ou non laminé. Les dommages mécaniques, chimiques et la dégradation par les UV des matériaux imprimés, non imprimés, laminés ou non laminés peuvent également réduire la durabilité escomptée. La durée de vie typique est de dix-huit mois. Tous les films perforés pour fenêtres sont particulièrement vulnérables aux détériorations sur les bords et les coins, ce qui peut entraîner une usure prématurée. |
| Rétrécissement              | direction x ≤0,6%, direction y ≤0,6% FTM14   |
| Température de service      | -25°C à 65°C (-13°F à 149°F)   |
| Durée de                    | 2 ans  |
| Autres informations         |  |

|  |                    |
|--|--------------------|
| Product Name: <b>Performance™ HD Translucent White</b> | Page: 2/2          |
| Product Reference: <b>TWPAG40HDA</b>                   | Revision: 2 (CVS)  |
|  | Date: 15 July 2020 |
|  | Replaces: NR       |

## Réglementations

Certains pays et régions ont des lois ou réglementations exigeant un passage minimal de la lumière qui peuvent limiter ou empêcher l'utilisation de ce produit sur les vitres des véhicules. L'utilisateur est responsable de la détermination et du respect de toutes les normes applicables.

### REACH

Veuillez consulter notre site web pour plus d'informations sur la conformité de nos produits à la réglementation REACH.

### Recommandations substrat

Ce produit n'est pas recommandé pour les vitres avec des revêtements tels que les anti-reflets, l'auto-nettoyage et la résistance aux rayures, qui peuvent être endommagés lors du retrait du film.

### Recommandations d'application

Appliquez le film en utilisant une méthode d'application à sec. Les surfaces sur lesquelles le matériau sera appliqué doivent être soigneusement nettoyées de la poussière, de la graisse ou de toute contamination. Nettoyage final à l'eau et au savon.

Rincez et séchez le verre après l'avoir nettoyé.

Ne pas appliquer sur la peinture ou l'encre fraîche, le polycarbonate, le caoutchouc, les moulures en plastique et certains PVC.

En cas de doute, veuillez faire un test avant l'application finale.

Ce produit n'est pas recommandé pour une utilisation autour d'un angle aigu où il y a une zone limitée de chaque côté de l'angle.

Le film ne doit pas toucher la moulure de fenêtre en caoutchouc. Si deux panneaux graphiques sont côte à côte sur une fenêtre, coupez soigneusement le film pour que les panneaux se rejoignent et forment une soudure bout à bout. Ne pas faire se chevaucher les panneaux.

Respectez la température minimale d'application, et les dessins ne doivent pas être lavés dans les 24 heures suivant l'application.

### Instructions d'impression

La construction du liner universel, correctement imprimée, élimine le "bouchage" des trous perforés qui peut se produire avec les imprimantes à jet d'encre à séchage UV et la construction des liners de remplacement.

Après l'impression, l'encre doit être parfaitement sèche, y compris dans les trous perforés, pour éviter toute contamination, notamment lors du pelliculage.

### Contact Information

Contra Vision Supplies Ltd,  
Victoria House 19–21 Ack Lane East,  
Bramhall, Stockport, SK7 2BE,  
United Kingdom

Tel. +44 161 439 9307  
Email: [sales@contravision.com](mailto:sales@contravision.com)  
Web: [www.contravision.com](http://www.contravision.com)

---

Ce document est uniquement une source d'informations et ne constitue pas une garantie. Les acheteurs doivent déterminer par eux-mêmes, avant utilisation, si le produit est adapté à l'usage spécifique prévu.

Toutes les marques mentionnées dans cette feuille de données sont des marques de ©Contra Vision Ltd.

---