

Ultra Clear CL75YYA

Ultra Clear CL75YYA ist eine optisch klare, nicht perforierte PET-Folie mit einem ablösbaren Klebstoff und einer PET-Trennschicht. Diese Folie ist für den UV- und Latex-Druck bestimmt und eignet sich für die Nassauftragung auf Glas- oder Acryloberflächen.

Gesicht Film	Ultra Clear PET
Kleber	Transparenter, abnehmbarer, lösungsmittelbasierter Polyacrylat
Liner	Einseitig silikonbeschichtetes Polyester
Linergewicht	36g/m ²
Entfernbarkeit	Mindestens 12 Monate rückstandsfreie Entfernbarekeit ohne Kleberückstände bei Raumtemperatur Die Leistung kann in Regionen der Zone 2 und 3 beeinträchtigt werden.
Schrumpfung	x Richtung $\leq 0,1\%$, y Richtung $\leq 0,1\%$ FTM14
Betriebstemperatur	-25°C zu 110°C
Haltbarkeit	2 Jahre unter normalen Bedingungen bei einer Temperatur von 22°C und eine relative Luftfeuchtigkeit von 50-55%

Druckarten

-  Latex oder Harz
-  UV

Anwendungsempfehlungen

- Dieses Material ist nur für die **nasse Anwendungsmethode geeignet**. Oberflächen, auf die das Material aufgebracht wird, müssen gründlich von Staub, Fett oder jeglichen Verunreinigungen gereinigt werden.
- Nicht auftragen** auf frische Farbe oder Tinte, Polycarbonat, Gummi, Kunststoffspritzguss und bestimmte PVC-Materialien. Im Zweifelsfall bitte vor der endgültigen Anwendung testen. Der Film darf die Gummifensterdichtung nicht berühren. Wenn zwei Grafiktafeln nebeneinander auf einem Fenster zusammentreffen, trimmen Sie den Film sorgfältig, sodass die Tafeln auf Stoß aneinanderstoßen. Überlappen Sie die Tafeln nicht.
- Fensterfolien können mit herkömmlichen Reinigungsmitteln **24 Stunden nach der Installation** gewaschen werden. Scheuertyp-Reinigungsmittel und Bürsten mit Borsten, die den Film zerkratzen würden, dürfen nicht verwendet werden. Es wird empfohlen, synthetische Schwämme, Abzieher oder weiche Tücher mit der Reinigungslösung zu verwenden.
- Zudem **verwenden Sie keine anderen Klebprodukte auf der Folie**.

Druckempfehlungen

Nur UV- oder Latexdruck. Bitte beachten Sie, dass dieses Produkt leicht Staub anziehen kann. Gehen Sie beim Umgang damit vorsichtig vor und halten Sie alle Oberflächen sauber und staubfrei.

Dieses Dokument dient nur zu Informationszwecken, wird ohne Garantie gegeben und stellt keine Garantie dar. Käufer sollten unabhängig bestimmen, vor der Verwendung, die Eignung des Produkts für ihren spezifischen beabsichtigten Zweck.




Filmstärke



Externe Haltbarkeit
bei statischen Anwendungen




Interne Haltbarkeit
bei statischen Anwendungen




Anwendungstemperatur

Abziehfestigkeit
Bedruckter Film auf Glas, typischer Wert



20 Minuten



24 Stunden

Ultra Clear CL75YYA

Brandschutzbewertung

BS EN 13501

Zertifikat(e) finden Sie unter <https://www.contravision.com/print-substrates/datasheets/>

Haltbarkeit

3 years when externally applied, 5 years when internally applied.

Durability stated is for unprinted and untreated material correctly applied to an inert, vertical substrate subject to MidEuropean weathering conditions. Some printing inks and drying or curing regimes may reduce the expected lifetime of the printed graphic. Please consult your ink manufacturer for guidance. Incorrect application methods, inadequate window cleaning and preparation and incompatible window treatments may reduce the expected lifetime of the applied material whether printed or unprinted, overlaminated or unlaminated. Mechanically sustained damage, chemical damage and UV-degradation to printed, unprinted, laminated or unlaminated material may also reduce expected durability. Typical application life is eighteen months. All perforated window films are especially vulnerable to damage along the edges and corners, which may lead to premature failure.

Zone 1; 3 Jahre (outside) / 5 Jahre (inside) (Northern Europe, Italy (North of Rome))

Zone 2; 2 Jahre (outside) / 4 Jahre (inside) (Mediterranean area (without North Africa), South Africa, Australia South Region)

Zone 3; 1 Jahre (outside) / 3 Jahre (inside) (Gulf Area, Africa, Australia North Region)

For more information on zones and a map of the regions, please visit <https://www.contravision.com/print-substrates/datasheets/>

Umwelt

Für weitere Informationen zu den Umweltvorteilen der Verwendung von Contra Vision Produkten und den Bemühungen, die Nachhaltigkeit unserer Materialien zu verbessern, können Sie auf unserer Website nach "Nachhaltigkeit" suchen.

Substrat

Dieses Produkt wird nicht für die Verwendung auf Glas mit Beschichtungen wie Anti-Reflex-, Selbstreinigungs- oder Kratzschutzbeschichtungen empfohlen, da diese beim Entfernen der Folie beschädigt werden könnten.

Weitere Informationen

Für weitere Informationen besuchen Sie das Contra Vision Technical Hub unter <https://www.contravision.com/print-substrates/technical-hub>