

Ultra Clear CL75YYA

Ultra Clear CL75YYA est un film PET non perforé, transparent, avec un adhésif amovible et un liner en PET. Ce film est destiné à l'impression UV et latex, et convient à l'application humide sur des surfaces en verre ou en acrylique.

Film de face	PET ultra clair
Adhésif	Polyacrylate transparent, amovible, soluble.
Doublure	Polyester revêtu de silicone sur une face
Poids de la doublure	36g/m ²
Retrait	Durée minimale de 12 mois de retrait propre sans résidus d'adhésif à température ambiante La performance peut être affectée dans les régions des zones 2 et 3
Rétraction	direction x ≤0,1 %, direction y ≤0,1 % FTM14
Température de service	-25°C à 110°C
Durée de conservation	2 ans dans des conditions normales à une température de 22°C et une humidité relative de 50-55%

Types d'impression

- ☒ Latex ou résine
 ☒ UV

Recommandations d'application

- Ce matériel est adapté uniquement pour la **méthode d'application humide**. Les surfaces sur lesquelles le matériel sera appliqué doivent être soigneusement nettoyées de toute poussière, graisse ou toute contamination.
- Ne pas appliquer** sur de la peinture ou de l'encre fraîche, du polycarbonate, du caoutchouc, des moulures en plastique et certains PVC. En cas de doute, veuillez tester avant l'application finale. Le film ne doit pas toucher la moulure de fenêtre en caoutchouc. Si deux panneaux graphiques se rencontrent côte à côte sur une fenêtre, coupez soigneusement le film pour que les panneaux se rencontrent et forment un joint bout à bout. Ne pas superposer les panneaux.
- Le film de fenêtre peut être lavé avec des solutions de lavage courantes, **24 heures après l'installation**. Les agents de nettoyage de type abrasif et les brosses à poils qui pourraient rayer le film ne doivent pas être utilisés. Il est recommandé d'utiliser des éponges synthétiques, des racloirs ou des chiffons doux avec la solution de nettoyage.
- De plus, **n'utilisez pas d'autres produits adhésifs sur le film**.

Recommandations d'impression

Impression en UV ou en latex uniquement. Veuillez noter que ce produit peut facilement attirer la poussière, manipulez-le avec soin et gardez toutes les surfaces propres et sans poussière.

Ce document est destiné à des fins d'information, est fourni sans garantie et ne constitue pas une garantie. Les acheteurs doivent déterminer indépendamment, avant utilisation, l'adéquation du produit à leur objectif spécifique prévu.



Épaisseur du film



Durabilité externe
sur les applications statiques



Durabilité interne
sur les applications statiques



Température d'application

Adhésion au pelage

Film imprimé sur verre, valeur typique



20 mins



24 heures

Ultra Clear CL75YYA

Évaluation de l'incendie

BS EN 13501

Certificat(s) peuvent être trouvés sur <https://www.contravision.com/print-substrates/datasheets/>

Durabilité

3 years when externally applied, 5 years when internally applied.

Durability stated is for unprinted and untreated material correctly applied to an inert, vertical substrate subject to MidEuropean weathering conditions. Some printing inks and drying or curing regimes may reduce the expected lifetime of the printed graphic. Please consult your ink manufacturer for guidance. Incorrect application methods, inadequate window cleaning and preparation and incompatible window treatments may reduce the expected lifetime of the applied material whether printed or unprinted, overlaminated or unlaminated. Mechanically sustained damage, chemical damage and UV-degradation to printed, unprinted, laminated or unlaminated material may also reduce expected durability. Typical application life is eighteen months. All perforated window films are especially vulnerable to damage along the edges and corners, which may lead to premature failure.

Zone 1; 3 ans (outside) / 5 ans (inside) (Northern Europe, Italy (North of Rome))

Zone 2; 2 ans (outside) / 4 ans (inside) (Mediterranean area (without North Africa), South Africa, Australia South Region)

Zone 3; 1 ans (outside) / 3 ans (inside) (Gulf Area, Africa, Australia North Region)

For more information on zones and a map of the regions, please visit <https://www.contravision.com/print-substrates/datasheets/>

Environnemental

Pour plus d'informations sur les avantages environnementaux de l'utilisation des produits Contra Vision et les efforts que nous faisons pour améliorer la durabilité de notre matériel, vous pouvez rechercher "durabilité" sur notre site web.

Substrat

Ce produit n'est pas recommandé pour une utilisation sur du verre avec des revêtements tels que les traitements antireflets, autonettoyants et résistants aux rayures, qui pourraient être endommagés lors du retrait du film.

Autres informations

Pour plus d'informations, visitez le Centre technique de Contra Vision à <https://www.contravision.com/print-substrates/technical-hub>